

# mox poller

Design: IP44.de

**Lichttechnik:**  
230V Power LED  
IvyLight-technology  
3000K warmweiß  
L70/50.000 h

**Installation:**  
Anschlussklemme  
3 x 2,5 mm<sup>2</sup>;  
Durchgangsverdrahtung mit  
Y-Verbinder in der Leuchte  
möglich

**Montage:**  
Bauseitiges Fundament oder  
befestigter Untergrund

**Material:**  
Aluminium  
ESG Opalglas klar

**Schutzart:**  
IP65

**EEK:**  
A+

light technology:  
230V Power LED  
IvyLight-technology  
3000K warm white  
L70/50.000 h


installation:  
connection terminal  
3 x 2,5 mm<sup>2</sup>;  
possibility of through wiring  
with Y-connector inside  
luminaire

assembly:  
on site foundation or  
solid ground

material:  
aluminium  
tempered safety glass clear

protection class:  
IP65

**EEC:**  
A+



Größe in mm  
size in mm

Art.-Nr. item no.	Farbe colour	Leistung power	Lichtrichtung light direction
90073	Aluminium gebürstet, eloxiert aluminium brushed, anodized	10,3 W/840 lm	

**Zubehör**  
accessories

**Art.-Nr.**  
item no.

**Artikel**  
article

55312

**Y-Verbinder**  
Y-connector

55099

**Erdstück**  
anchorage unit

IP44.de outside lighting

Marienstraße 13 . 33378 Rheda-Wiedenbrück . Germany  
T +49 5242 5797-0 . F +49 5242 5797-10  
welcome@IP44.de . www.IP44.de

IP44.de behält sich spätere Produktanpassungen auch ohne Ankündigung vor.  
IP44.de reserves the right to product adaptations at any time, without prior notice.