

SQUARE

LED-Deckenanbauleuchten



- Zur Direktmontage an die Decke, für Innen- oder Aussenanwendung (regengeschützt)
- Leuchtengehäuse: Alu-Druckguss, mit passiver Kühlung
- Farbe: Grau métallisé, RAL 9006
- Optik: Kunstglas-Diffusor opal mit integrierter Linsen-Optik
- Lampen: LED CRI 85, 3000 K oder 4000 K, integriert
- Nutzlebensdauer: 50'000 h bei 70 % Lichtstrom
- Betriebsgerät: EVG 230 V/50 Hz
- Leuchtenschutzklasse: I
- Leuchtenschutzgrad: IP 54
- Energieeffizienz-Klasse: A

LED MINERGIE®

Grau métallisé

Artikel	Watt	Lumen	Kelvin	Länge
148.013.8	16	1260	3000	232
148.016.8	16	1260	4000	232

Grau métallisé dimmbar DALI

Artikel	Watt	Lumen	Kelvin	Länge
148.013.8 DIG	16	1260	3000	232
148.016.8 DIG	16	1260	4000	232



- Zur Direktmontage an die Decke, für Innen- oder Aussenanwendung (regengeschützt)
- Leuchtengehäuse: Alu-Druckguss, mit passiver Kühlung
- Farbe: Weiss seidenmatt, RAL 9003
- Optik: Kunstglas-Diffusor opal mit integrierter Linsen-Optik
- Lampen: LED CRI 85, 3000 K oder 4000 K, integriert
- Nutzlebensdauer: 50'000 h bei 70 % Lichtstrom
- Betriebsgerät: EVG 230 V/50 Hz
- Leuchtenschutzklasse: I
- Leuchtenschutzgrad: IP 54
- Energieeffizienz-Klasse: A

LED MINERGIE®

Weiss seidenmatt

Artikel	Watt	Lumen	Kelvin	Länge
148.013.3	16	1260	3000	232
148.016.3	16	1260	4000	232

Weiss seidenmatt dimmbar DALI

Artikel	Watt	Lumen	Kelvin	Länge
148.013.3 DIG	16	1260	3000	232
148.016.3 DIG	16	1260	4000	232

